

BOMBA SUMERGIBLE SOLAR MODELOS 4TSC



Materiales:

Exterior: Acero Inoxidable
 Cuerpo de la bomba : Acero Inoxidable
 Motor de la bomba : Acero Inoxidable

Características:

Bomba Sumergible Tipo Centrífuga
 Comparado con sistemas tradicionales , su eficiencia mejora en un 25% debido a motor con magnetismo permanente, corriente directa, motor sin sensores y sin escobillas.
 Controlador de alta eficiencia, con sistema MPPT y DSP
 Bobinas 100% cobre, cold-rolled steel sheet
 Conexiones Acero Inoxidable 316
 Producto Certificado bajo standares CE

Performance Chart

Type	Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
4TSC4-250-300/3000	H(m)	250	150	5						
4TSC5-225-300/3000		225	190	93						
4TSC8-140-300/3000		140	135	110	71	22				
4TSC14-112-300/3000		112	103	93	86	74	55	25	2	
4TSC17-85-300/3000		85	79	72	65	57	47	35	22	2

Performance Chart

Type	Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
4TSC3-5-215-220/2200	H(m)	215	115							
4TSC5-5-160-220/2200		160	132	78						
4TSC8-117-220/2200		117	113	87	56	2				
4TSC14-83-220/2200		83	79	71	66	57	40	21	2	
4TSC16-68-220/2200		68	63	56	51	44	36	28	17	2

Performance Chart

Type	Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	12	14
4TSC3-155-150/1500	H(m)	155	60						
4TSC5-130-150/1500		130	91	35					
4TSC8-95-150/1500		95	75	60	37	2			
4TSC13-75-150/1500		75	62	52	40	35	23	10	
4TSC15-49-150/1500		49	43	37	32	26	21	12	5

Pump Performance

Type	Voltage (v)	Power (w)	Max Flow Rate (m ³ /h)	Max Head (m)	Outlet Size (in)	Diameter (mm)
4TSC3-155-150/1500	150	1500	3	155	1.25"	100
4TSC5-130-150/1500	150	1500	5	130	1.25"	100
4TSC8-95-150/1500	150	1500	8	95	2"	100
4TSC13-75-150/1500	150	1500	13	75	2"	100
4TSC15-49-150/1500	150	1500	15	49	2"	100
4TSC3-5-215-220/2200	220	2200	3.5	215	1.25"	100
4TSC5-5-160-220/2200	220	2200	5.5	160	1.25"	100
4TSC8-117-220/2200	220	2200	8	117	2"	100
4TSC14-83-220/2200	220	2200	14	83	2"	100
4TSC16-68-220/2200	220	2200	16	68	2"	100
4TSC4-250-300/3000	300	3000	4	250	1.25"	100
4TSC5-225-300/3000	300	3000	5	225	1.25"	100
4TSC8-140-300/3000	300	3000	8	140	2"	100
4TSC14-112-300/3000	300	3000	14	112	2"	100
4TSC17-85-300/3000	300	3000	17	85	2"	100

